

**Bijlage 1      Energiebesparende maatregelen eigenaar**

Type	Maatregel	Criterium
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dakisolatie;</li><li>• Zolderisolatie</li><li>• Vlieringvloerisolatie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ten minste 20 vierkante meter isoleren;</li><li>• het isolatiemateriaal moet minimaal een Rd-waarde (isolatiewaarde) hebben van 3,5 m<sup>2</sup>K/W;</li><li>• het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Muurisolatie aan de binnen- of buitenzijde (spouwmuur is een aparte categorie en staat onder punt 4)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ten minste 10 vierkante meter isoleren;</li><li>• het isolatiemateriaal moet minimaal een Rd-waarde (isolatiewaarde) hebben van 3,5 m<sup>2</sup>K/W.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Raamisolatie</li><li>• Kozijnpaneelisolatie</li><li>• Deurisolatie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ten minste 8 vierkante meter isoleren;</li><li>• bij HR++ glas moet het maximaal een Ud-waarde (isolatiewaarde) hebben van 1,5 W/m<sup>2</sup>K;</li><li>• bij triple-glas moet het maximaal een U<sub>f</sub>-waarde (isolatiewaarde) hebben van 1,5 W/m<sup>2</sup>K, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met maximaal een Ud-waarde (isolatiewaarde) van 1,0 W/m<sup>2</sup>K.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spouwmuurisolatie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ten minste 10 vierkante meter isoleren;</li><li>• het isolatiemateriaal moet minimaal een Rd-waarde (isolatiewaarde) hebben van 1,1 m<sup>2</sup>K/W;</li><li>• het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.</li></ul>
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vloerisolatie</li><li>• Bodemisolatie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ten minste 20 vierkante meter isoleren;</li><li>• het isolatiemateriaal moet minimaal een Rd-waarde (isolatiewaarde) hebben van 3,5 m<sup>2</sup>K/W;</li><li>• het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.</li></ul>