

Naam (hulp)stof	Jaarverbruik	Proces verbruiker	Transportmiddel	Wijze overslag	Opslag (voorraad)	ADR klasse	Gevaarlijke stof Eigenschappen in biilage:
Zwavelzuur (H ₂ SO ₄)(vloeibaar)	6 m ³	Luchtwasser	Per as	nvt	3 x IBC (1 m ³)	8	Bijlage 9.1
THT (vloeibaar)	50 l	Gasopwerking	Per as	nvt	1 x vat (50 liter)	-	Bijlage 9.1
Antifoam (vloeibaar)	Max 200 l/maand	Vergisting (voorkomen van schuimvorming)	Per as	nvt	1 x 200 liter	-	Bijlage 9.1
Ijzerpellets (vast)	18 m ³	Reduceren H ₂ S in biogas voor groengasinstallatie	Per as	nvt	5 x 1m ³ big bags	-	Bijlage 9.1
Aktief kool	36 m ³	Verontreinigingen verwijdering in biogas	Per as	nvt	2 x vat (1 m ³), 3 x 1m ³ big bags		Bijlage 9.1
FeCl ₃ (vast)	52 m ³	Reduceren H ₂ S in vergister	Per as	nvt	2 x IBC (1m ³)		Bijlage 9.1
Helium	100 liter	gaschromotograaf	Per as	nvt	2 x 50 liter (gasfles)		
Kalibratiegas	10 liter	gaschromotograaf	Per as	nvt	1 x 10 liter (gasfles)		
Stikstof	0 liter (back up voorziening)	groen gas installatie	Per as	nvt	64 gasflessen (batterij) x 50 liter		